

Technische Beschreibung von | Unterboden aus Schafschurwolle

Viele gute Gründe um eine Schalldämmung aus Schafschurwollfilz zu wählen:

- Trittschalldämmung bis 21 dB
- Gehschall-Verbesserung um 50 %
- schwer entflammbar (B1)
- sehr feuchtigkeitsausgleichend in Wohnräumen
- optimale Wärme- und Schalldämmung
- neutralisiert Wohngifte wie Formaldehyd, Ozon, u.s.w.
- außergewöhnliche Dauerelastizität, gleicht Unebenheiten aus
- Material mit biologischem Ursprung und 100% biologisch abbaubar
- gegen Mottenfraß (Mitin FF) ausgerüstet
- lässt sich einfach verlegen
- Kraftpapierauflage erleichtert das Verlegen
- Formstabilität beim Verarbeiten
- mit Gebrauchsmusterschutz
- hervorragendes Preis – Leistungsverhältnis
- vom Institut für Baubiologie in Wien (IBO) geprüft und ausgezeichnet
- hat alle Tests für die Zertifizierung „Natureplus“ mit Auszeichnung bestanden
- Wärmeisolierung 0,09 m² K/W F



Hinweise für das Verlegen

Der isolierende Filz Woolin muss immer mit der Kraftpapierseite nach oben verlegt werden. Die Anschlüsse werden mit dem dafür vorgesehen 10 cm breiten Klebeband miteinander verbunden. Dafür die Schutzfolie entfernen, die Anschlüsse bündig aneinander legen und das Klebeband fest andrücken und mit einem Tapetenroller oder ähnlichem glätten.

Größen: Stärke 3 mm, Höhe 90 cm, Rollen zu 9 m²